



Stay Put[®] SURFACE PROTECTOR




ALL PURPOSE
SLIP RESISTANT
PROTECTION




RESPIRABLE




SIN RESIDUOS




RESISTENTE AL IMPACTO



PROTECCIÓN ANTIDESLI-
ZANTE



IMPERMEABLE



REPOSICIONABLE Y REUTILIZ-
ABLE

DATOS TÉCNICOS

>> Material

Fibras de PES unidas con PE Film. Acrílico a base de agua respaldo adhesivo.

>> Gramaje

160g/m²

>> Grosor

approx. 0.12" thickness

>> Penetración vapor

25g/m2 en 24 horas

>> Profundidad del agua

> 2m

LA FÁCIL ADHERENCIA + TRANSPIRABLE ROLLO DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL

- >> **Transpirable:** el revestimiento superior permite la penetración del vapor.
- >> **Sin residuos:** la tachuela ligera se mantiene en su lugar sin dejar residuos al retirarla.
- >> **Resistente a impactos:** Protege de abolladuras y golpes de objetos.
- >> **Impermeable:** Protege del agua, barro y pintura.
- >> **Reposicionable + Reutilizable:** Mover y usar varias veces, reduciendo el costo por uso.
- >> **Multisuperficie:** funciona en pisos de madera noble de alta gama, vinilo, baldosas, mármol y escaleras.



STAY PUT SURFACE PROTECTOR

| Nespoli # | Trimaco # | Size |
|-----------|-----------|---|
| 199122 | 89165 | Stay Put™ Surface Protector 39.37" x 54.13' |

NespoliSpain0722



**NESPOLI
GROUP**

DISTRIBUTED BY RULO PLUMA
WWW.NESPOLIGROUP.ES

TRIMACO

SUPPLYING JOBSITE CONFIDENCE SINCE 1906 | www.trimaco.com